

MAX-E

3.6 kW - 2.3 kWh

Énergie partout, sans bruit ni pollution

- **Portable**
- **Très Robuste**
- **Zéro** bruit
- **Durable**
- **Zéro** émission
- **Sécurisé** et ultra **Puissant**

V 09/2026

Production AC	
Puissance de sortie nominale	3600 W
Puissance crête	20 000 W
Capacité nominale	2 304 Wh
Tension de sortie AC	230 V, pure sinus
Fréquence	50±0.5 Hz
Consommation à vide	<30 W
Connexion	
Sortie AC	1 x prise monophasée 16 A : Prise type F Shuko 16 Aou prise type CEE
Températures	
Température de recharge	5 ~ 40 °C
Température d'utilisation	-15 ~ 55 °C
Température de stockage	-20 ~ 50 °C
Caractéristiques physiques	
Dimensions (L × P × H)	550 × 206 × 485 mm
Poids	24.3 kg
Niveau sonore	<30 dB
Indice IP	IP65
Structure robuste en châssis métallique	
Indicateur	Indicateur de batterie à 10 niveaux
Système de refroidissement	Refroidissement naturel
Environnement	
Certifications	CE / IEC 62619 / UN38.3 / IEC 62968-1 / IEC 61000-6
Garantie constructeur	3 ans*
Classe de protection	Classe 1
Altitude maximale à l'utilisation	2000m
Humidité en fonctionnement	10-90% RH
Humidité de stockage	5-95% RH


* Selon les CGU PESS Energy

Recharge sur réseau	
Alimentation AC	230±5 VAC
Puissance d'entrée (règlable)	300 à 1200W
Temps de recharge	2h30 à 1200 W
Protections	
Disjoncteur différentiel : 30 mA	
Piquet de terre	
Temps d'utilisation	
500 W	4 h
1000 W	2 h
2000 W	1 h
Fourni	
Cable et piquet de terre	
Câble de charge 16A	





Service
Via Bluetooth, suivez depuis votre smartphone la consommation en temps réel, l'état de la batterie et l'historique d'utilisation de votre générateur.e
Réparable dans nos centres européens (unité de courtoisie disponible sur demande)



CE FC UL RoHS REACH UN38.3